

Utilisable quelque soit le temps et la température



Présentation

Produit de réparation, **RESIDRO** est un enrobé réactif à l'eau, à base d'un mélange de bitume synthétique et de résines sans addition de solvant.

Propriétés

- **RESIDRO** permet la réparation sur béton, goudron ou enrobé par tous les temps : pluie, froid, chaleur.
- **RESIDRO** bouche immédiatement et définitivement les trous, crevasses, nids de poule, et permet une réouverture immédiate à la circulation.
- Inodore, facile d'emploi, **RESIDRO** présente une grande maniabilité et est utilisable sans personnel spécialisé, ni outillage particulier. Un peu d'eau suffit.
- **RESIDRO** ne craint pas le gel (température d'utilisation de -40°C à +60°C) et résiste aux sels. Il est utilisable sur tous les types de trafics T0 à T5.
- En France la classe de trafic est définie par la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se trouve le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de poids lourds par sens de circulation, sur la voie la plus chargée.
- Trafic classe T0 : TMJA moyen par sens : entre 750 et 2000 PL.

POINTS FORTS

- Tout type de travaux de réparation
- Tout type de support
- Pas de délai de ré-entrée
- Usage de -40°C à +60°C
- Ne craint pas le gel
- Inodore
- Gamme "zéro picto"

Caractéristiques techniques :

Granulométries : 0/4 à 0/8.

Couleur : noir.

Taux d'humidité < = 0.8 %.

Densité non compactée : environ 2.2.

Utilisateurs

Utilisable sur routes, voies publiques et privées, parkings, quais de chargement, entrepôts, hangars, aires de magasinage, trottoirs, cours, ateliers et tous locaux professionnels.

Mode d'emploi

Nettoyer la zone à traiter en enlevant les éléments détériorés et en balayant.

Verser l'enrobé à froid dans la zone à traiter et niveler de manière à arriver 1 cm au-dessus du sol fini.

A l'aide d'un arrosoir, humidifier en pluie fine l'enrobé sans le saturer.

Compacter avec une dame, une plaque vibrante ou un cylindre.

Consommation moyenne estimée : 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Rouvrir la zone à la circulation.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 25 kg.

Réf. : RES10795.

Stocker dans son emballage d'origine, bien fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.

1702011